

MICHELIN X[®] MULTI™ F

 X MULTI™

TRAJETS COURTES
ET LONGUES DISTANCES,
SUR TOUS TYPES DE ROUTES

ESSIEU
DIRECTEUR



385/55 R 22.5

MARQUAGES
M+S ET 3PMSF



BAISSE DES COÛTS D'EXPLOITATION
JUSQU'À 20% DE KM EN PLUS*

**PLUS DE LONGÉVITÉ* ET DE MOBILITÉ,
QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS
CLIMATIQUES**



MICHELIN

Une meilleure façon d'avancer

* Par rapport au pneu 385/55 R 22.5 MICHELIN XFA 2 ENERGY™ ANTISPLASH

MICHELIN X[®] MULTI[™] F



EFFICACITÉ BUSINESS

RÉDUCTION DE VOS COÛTS D'EXPLOITATION

- Jusqu'à 20 % de km en plus (Par rapport au pneu 385/55 R 22.5 MICHELIN XFA 2 ENERGY[™] ANTISPLASH)
- Baisse du prix de revient kilométrique
- Adapté à tous les profils et revêtements routiers
- Faible résistance au roulement : étiquetage européen B
- Nouveau mélange de gomme.
- Bande de roulement plus large (+ 6 mm vs 385/55 XFA2 ENERGY[™] ANTISPLASH) pour une meilleure empreinte au sol.
- Des lamelles Delta qui améliorent les formes d'usure.



SÉCURITÉ

TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ, PAR TOUS LES TEMPS

- Excellente adhérence
- Marquages M+S et 3PMSF
- Nouveau mélange de gomme.
- Des lamelles Delta profondes pour une adhérence optimale et durable dans des conditions hivernales et sur terrain glissant.



ÉCOLOGIE

UN TRANSPORT DE MARCHANDISES PLUS ÉCOLOGIQUE

- Le rechapage et le recréage génèrent des économies de matériaux et de carburant
- Pneus fabriqués conformément aux normes environnementales ISO 14001
- Robustesse de la carcasse MICHELIN.



Lamelle Delta

Réduction de la distance d'arrêt et amélioration de la tenue en virage sur sol peu adhérent.

385/55 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] F

PROFONDEUR THÉORIQUE DE RECREUSAGE	LARGEUR DE RECREUSAGE	LAME
H = 3 mm	8-10 mm	R3

Recréable et rechapable en **MICHELIN** **Remix**

SCHÉMA DE RECREUSAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSION ET SCULPTURE	INDICE CHARGE / VITESSE (POINT SINGULIER)	JANTE RECOMMANDÉE ¹⁾	S = SIMPLE J = JUMELÉ	CAPACITÉ DE CHARGE (KG) PAR ESSIEU PRESSION CONSEILLÉE (BAR)	MARQUAGES SPÉCIFIQUES	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN ²⁾		
						3)	4)	5)
385/55 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] F	160 K/158 L	11.75	S	9000	M+S, 3PMSF	B	B	72 dB

1) Contactez le fabricant de jante concernant la charge 2) Classification conformément au règlement CE/1222/2009 valable pour l'UE. Pour plus d'informations concernant l'étiquetage européen rendez-vous sur le site : camion.michelin.ch
3) Critère d'efficacité énergétique 4) Critère d'adhérence sur sol mouillé 5) Critère de bruit de roulement externe et mesure correspondante (dB)

POUR EN SAVOIR PLUS :

SUR INTERNET
camion.michelin.ch

MYACCOUNT :
créer votre compte personnalisé
myaccount.michelin.eu/sites

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES :

CONSULTEZ LES TÉMOIGNAGES SUR
www.youtube.com/michelintrucktyres

SUR LINKEDIN
www.linkedin.com/company/michelin-trucks-&-buses-tyres-europe

SUR INSTAGRAM
[@michelintruck](https://www.instagram.com/michelintruck)

Michelin Suisse S.A.
Route Jo Siffert 36 · CH-1762 Givisiez
Tél. 00 800/22 11 11-60
(appel gratuit depuis une ligne fixe, gratuité non garantie en cas d'appel depuis un portable)
Fax 00 800/22 11 11-61
E-mail : kundenservice-lkw@michelin.com

